

⇒ **Verwertbarer Bauschutt**

Annahmekriterien ...

- ✓ Materialien sortenrein (ohne Beimengungen anderer Stoffe)
 - ✓ frei von Schadstoffen
 - ✓ max. Kantenlänge: 50 cm
 - ✓ max. Gewicht für Stahlbeton- und andere bewehrte Teile: 1,5 t pro Einzelteil
-
- Betonabbruch, Naturstein
 - Asphalt (schadstofffrei)
 - Mauerwerk rot / Ziegel und Mauerwerk weiß / Kalksandstein

⇒ **Nicht verwertbarer Bauschutt**

Folgende Materialgruppen sind nicht verwertbar und müssen deponiert werden.

- Fliesen, Sanitärkeramik
- Glasbausteine
- Mörtelreste, Gipsputz, vermischter Bauschutt
- Gasbetonsteine (z.B. Ytong)
- Gipskarton (z.B. Rigips), Fermacell-Platten
- Heraklitplatten
- Straßenaufbruch (Analyse erforderlich!)

⇒ **Kosten:**

Anlieferungen zur Zentraldeponie und zu den Recyclinghöfen sind kostenpflichtig

Weitere Informationen:

Reiner Jilg

Tel. 04131/9232-48

